

Teknisk datablad.

Producent:	Imdex A/S Holmevej 13 DK-9640 Farsø
Produkt:	ELT (End of Life Tyre) Granulat (Løst og ensartet sort gummigranulat frembragt ved ambient neddeling og rensning af brugte dæk)
Kornfordeling:	1,0 – 3,0 mm
Basismateriale:	Brugte dæk
Materialesammensætning: (typisk for dæk)	NR / SBR med tilsætningsstoffer
Forarbejdningsmetode:	Ambient neddelingsproces
Maks. Forarbejdningsstemperatur:	ca. 85 °C
Spec. Hårdhed:	Ca. 70 +/- 5 Shore A
Bulk densitet:	440 kg/m ³ +/- 8 %
Fremmedelelementer	
Metalindhold:	< 0,004 % **
Fiberindhold:	< 0,002 % **
Andet indhold (mineraler)	< 0,003 % **
Inhalerbar støv efter EN 15051 arbejdsluft:	Meget lav ***
Miljøindsatser og resultater:	DIN 18035-7:2019-12 ****

** Reference: Dansk Teknologisk Institut

*** Reference: TNO Innovation for Life

**** Reference: Dansk Teknologisk Institut

Da det materiale vi udvinder granulatet fra, består af brugte dæk fra et stort antal forskellige dækfabrikater, kan Imdex ikke oplyse om det konkrete indhold af den kemiske sammensætning, og derfor heller ikke holdes ansvarlig for eventuelle mangler eller unøjagtigheder i de givne oplysninger. De ovenfor anførte oplysninger er givet ud fra vores bedste overbevisning.

Revisionsdato:

Februar 2022

Forbehold for ændringer